



FHS 140X

Высокопроизводительный промышленный PWM-вентилятор 140 мм x 38 мм

- Высокое давление шума благодаря конструкции с большими лопастями
- Двойной шарикоподшипник для увеличения срока службы
- 800~3400 RPM диапазон скоростей через PWM управление

характеристики продукта

Модель №	SST-FHS140X
Цвет	Черный
Материал	Лопasti вентилятора LCP + рама вентилятора PBT
ОПОРА	двойной шариковый подшипник
Разъемы	4-контактный разъем вентилятора PWM
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12V
НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	8V
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1,1A
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	13,2W
СКОРОСТЬ	800 ~ 3.400 RPM
РАСХОД ВОЗДУХА	222,95 CFM
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 mmH ₂ O
УРОВЕНЬ ШУМА	50 dBA
Размеры	140мм (Ш) x 38мм (В) x 140мм (Г)
ВЕС	385г
Длина кабеля	[4-pin PWM fixed cable] 300mm
Дополнительно	[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200 мм 140 мм fan Grill

