

FHS 60X

Высокоэффективный 60 мм мини-вентилятор промышленного класса толщиной 38 мм



- Идеальный вентилятор охлаждения для компактных серверных и промышленных систем
- Новая конструкция крыльчатки и рама толщиной 38 мм повышают производительность и удобство использования, обеспечивая исключительную эффективность охлаждения
- Диапазон скоростей 15.000 об/мин с PWM-управлением
- Оснащен двойными шарикоподшипниками для значительного увеличения срока службы вентилятора
- В комплект входит защитная решетка



Specifications

Модель №	SST-FHS60X
Цвет	Черный
Материал	PBT
ОПОРА	двойной шариковый подшипник
Разъемы	4-контактный разъем вентилятора PWM
Номинальное напряжение	12V
Начальное напряжение	6V
Номинальный ток	1,6A (Безопасный ток: 2,0A)
Номинальная мощность	19,2 W
Скорость	15.000 RPM
Расход воздуха	65,74 CFM
Статическое давление	62,95 mmH ₂ O
Уровень шума	61,5 dBA
Размеры	60 мм (Ш) x 38 мм (В) x 60 мм (Г)
Вес	110 г
Длина кабеля	4-pin соединительный кабель : 300мм±10мм 4-pin PWM - SATA и 4pin кабель-разветвитель : 200мм Защитная решетка вентилятора : 60мм



38mm

Экстремальная производительность

Конструкция толщиной 38 мм улучшает общую производительность по сравнению со стандартными вентиляторами толщиной 25 мм.

Превосходная конструкция двигателя

Вентилятор FHS 60X имеет максимальную скорость 15 000 об/мин. Его новая конструкция крыльчатки и двойные шарикоподшипники снижают трение и износ, что обеспечивает более плавную работу, меньший шум и более длительный срок службы — особенно для вентилятора такого размера и скорости.



Настраиваемая производительность

FHS 60X поставляется с 4pin кабелем PWM, обеспечивающим точное управление для оптимизации производительности и уровня шума

