



FHS120 24V

Промышленный вентилятор PWM 120 мм 24V с высокой производительностью и мощным воздушным потоком 110 CFM

- Поддержка 24V, подходит для промышленного, медицинского и высокопроизводительного оборудования
- Лопасты из LCP обеспечивают высокое давление, низкий уровень вибрации и шума
- Двойные шарикоподшипники для длительного срока службы
- Трехфазный шестиполюсный двигатель для тихой и эффективной работы
- Широкий диапазон скоростей от 755 до 3500 об/мин с управлением PWM

Модель №

SST-FHS120-24V

Цвет

Черный

Разъемы

4-контактный разъем вентилятора PWM

НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12V

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

6W

РАСХОД ВОЗДУХА

110 CFM

УРОВЕНЬ ШУМА

45,6 dBA

Материал

Лопасты вентилятора LCP, рама PBT

ОПОРА

двойной шариковый подшипник

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

24V

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

0,25A

СКОРОСТЬ

755 ~ 3500 RPM

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

7,03 mmH₂O

Размеры

120mm (Ш) x 25mm (В) x 120mm (Г)



Дополнительно

[1] В комплекте защитная решётка вентилятора 120 мм

[2] В комплекте переходник с PWM на 2 контакта

Применение вентиляторов 24В

Широко используется в промышленной автоматизации, серверах, медицинском оборудовании, энергетических системах и автомобильной электронике



Металлический усиленный центр ротора

