

WS380-E

Профессиональный корпус рабочей станции с высокой расширяемостью, 8 сменными отсеками и поддержкой радиатора 360 мм

- Поддержка 8 съёмных лотков для SSD/HDD SAS/SATA 2,5"/3,5" с горячей заменой
- Бэклойн поддерживает 8 портов SAS/SATA и Mini-SAS HD SFF-8643 12 Гбит/с + SGPIO
- Поддержка материнских плат до E-ATX и SSI-EEB
- Поддержка блоков питания ATX (PS2) и резервных 2U
- Поддержка радиаторов 360 мм
- Поддержка отсеков 2 x 5,25" и 1 x 3,5"
- Поддержка плат расширения длиной до 370 мм
- Поддержка Multi-GPU с 8 слотами расширения PCI
- Передняя панель с замком для дополнительной безопасности
- Передние порты ввода/вывода: 1 x USB Type-C, 2 x USB 3,0

Фронтальная панель предоставляет отсеки для устройств 5,25" и 3,5"



Поддержка 8 x 2,5"/3,5" SAS / SATA SSD/HDD в горячей замене



Поддержка скорости передачи 12 Гбит/с и мониторинга SGPIO в реальном времени



Поддержка радиатора жидкостного охлаждения 360 мм для улучшенного охлаждения CPU. Стабильная работа системы даже при длительной высокой нагрузке





Модель №

SST-WS380-E

толщина металла

1.0~1.2mm

HDD backplane

Объединительная 8 портов SAS/SATA на Mini-SAS HD SFF-8643 x 2 с поддержкой SGPIO платы

Разъем питания 4-Pin peripheral x 2
объединительной

платы
интерфейс SAS-1 / SAS-2 / SAS-3
SATA-1 / SATA-2 / SATA-3

Система охлаждения

Задняя 80 мм x 2 (в комплекте 2 черных вентилятора 8038)

Внутренний 120 мм x 3 (в комплекте 3 черных вентилятора 12025)

Ограничение на кулер процессора

С держателем GPU: 134 мм

Без держателя GPU: 145 мм

Ограничение карты расширения

Длина 370мм

Ширина 150мм

Передние кнопки

Power On / Off, system reset

LED индикатор

Корпус Светодиод питания x 1: Зеленый
Доступ к HDD x 1: Белый
LAN светодиод x 2: Зеленый
UID x 1: Белый

Лоток HDD Системная ошибка: Красный
Светодиод питания HDD: Зеленый
Доступ к HDD: Синий мигающий

Дополнительно

* Внутренний кабель USB 3 Type-C имеет длину 800 мм. Если вы планируете подключать внешние накопители, избегайте использования слишком длинных внешних кабелей, чтобы не снизить скорость передачи данных.

Материал

Пластиковая передняя дверца, стальной корпус

Материнская плата

SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Дисковый отсек

Внешний 2,5" / 3,5" SAS / SATA внешняя горячая замена x 8
5,25" x 2
3,5" x 1

Поддержка радиаторов

Внутренний 120мм / 240мм / 360мм

Слот расширения

8

Электропитание

PS2 (ATX) / 2U Redundant

Передний порт ввода/вывода

USB Type-C x 1
USB 3,0 x 2
SPK x 1
MIC x1

Размеры

453мм (В) x 175 мм (Ш) x 683mm мм (Г)