



FHS80X 24V

Высокопроизводительный промышленный PWM-вентилятор 24В 80 x38мм

- Поддержка 24В для промышленного, медицинского и высокопроизводительного оборудования
- Двойной шарикоподшипник для увеличенного срока службы
- Диапазон скорости от 0 до 8700 об/мин с ШИМ-управлением
- В комплект входит защитная решетка вентилятора для безопасности и защиты лопастей

Модель №

SST-FHS80X-24V

Материал

Лопасты вентилятора PPE, рама PBT

Цвет

Черный

ОПОРА

двойной шариковый подшипник

Разъемы

4-контактный разъем вентилятора PWM

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

24V

НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12V

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

0,28A (Номинальный ток по стандарту безопасности: 0,5A)

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

6,72W

СКОРОСТЬ

0 ~ 8700 RPM

РАСХОД ВОЗДУХА

70,3 CFM

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

39,5 mmH₂O

УРОВЕНЬ ШУМА

55 dBA

Размеры

80mm (Ш) x 38mm (В) x 80mm (Г)



Конструкция с большими лопастями общей толщиной 38 мм повышает производительность по сравнению со стандартным вентилятором.

Дополнительно

[1] В комплекте защитная решётка вентилятора 80 мм

[2] В комплекте переходник с PWM на 2 контакта





Применение вентиляторов 24В

Широко используется в промышленной автоматизации, серверах, медицинском оборудовании, энергетических системах и автомобильной электронике



Широкий диапазон скоростей вращения от 0 до 8700 с помощью функции PWM-управления

