



FHL120

Прочные 120 мм PWM промышленные вентиляторы радиатора

- 120-мм вентилятор охлаждения радиатора, оптимизированный для промышленного использования, с лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP)
- Двойные шарикоподшипники с металлическим корпусом двигателя и промышленным латунным прессованным сердечником вала для повышенной долговечности
- Высокоэффективная трехфазная шестиполюсная конструкция двигателя
- Амортизирующие резиновые прокладки со всех сторон значительно снижают вибрацию и шум во время работы
- В комплекте резьбовые винты радиатора #6-32 для надежного крепления

Модель №

SST-FHL120

Цвет

Черный

Разъемы

4-контактный разъем PWM

НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

7V

СКОРОСТЬ

800 ~ 3000 об/мин

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

5,2ммН2О

Размеры

120 мм (Ш) x 25 мм (В) x 120 мм (Г)

Материал

Лопасты вентилятора из LCP, рамка вентилятора из PBT

ОПОРА

Двойной шарикоподшипник

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12V

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

0.35A

РАСХОД ВОЗДУХА

95,1 куб. фут/мин

УРОВЕНЬ ШУМА

39,6 дБА

ВЕС

248 г

120mm (W)



120mm (D)



25mm (H)



Дополнительно

[1] Длина кабеля питания составляет 500 мм.

[2] Толщина, включая резиновую прокладку, составляет 27 мм.